


### Stockschraube

→ Stahl verzinkt



Größe d x L mm	Antrieb	Abpackung Stück	verzinkt
-------------------	---------	--------------------	----------

#### ohne Antrieb

M4 x 20	-	500	<b>026.10.901</b>
M4 x 30	-	500	<b>026.10.902</b>
M4 x 40	-	500	<b>026.10.903</b>
M4 x 50	-	500	<b>026.10.904</b>


#### mit Antrieb Innenstern IS

M6 x 50	IS 15	100	<b>026.12.923</b>
M6 x 80	IS 15	100	<b>026.12.926</b>
M6 x 90	IS 15	100	<b>026.12.927</b>
M8 x 50	IS 25	100	<b>026.12.941</b>
M8 x 60	IS 25	100	<b>026.12.942</b>
M8 x 80	IS 25	100	<b>026.12.944</b>
M8 x 100	IS 25	100	<b>026.12.946</b>

### Gewindestange nach DIN 975

→ Stahl verzinkt, mit Vollgewinde

Länge: 1000 mm




Gewinde	Abpackung Stück	verzinkt
---------	--------------------	----------

M4	50 oder 100	<b>020.80.904</b>
M5	50 oder 100	<b>020.80.905</b>
M6	50 oder 100	<b>020.80.906</b>
M8	25 oder 50	<b>020.80.908</b>
M10	20 oder 25	<b>020.80.910</b>
M12	10 oder 25	<b>020.80.912</b>
M14	10 oder 20	<b>020.80.914</b>
M16	10	<b>020.80.916</b>

### Sechskantmutter nach DIN 934

Stahl verzinkt



Gewinde	Maß A mm	Schlüssel- weite mm	Abpak- kung Stück	verzinkt
---------	-------------	---------------------------	-------------------------	----------


M4	3,2	7	250	<b>034.16.904</b>
M5	4,0	8	250	<b>034.16.905</b>
M6	5,0	10	250	<b>034.16.906</b>
M8	6,5	13	250	<b>034.16.908</b>
M10	8,0	17	100	<b>034.16.910</b>
M12	10	19	100	<b>034.16.912</b>
M14	11	22	25	<b>034.16.914</b>
M16	13	24	25	<b>034.16.916</b>

### Sechskant-Sicherungsmutter nach DIN 985

Stahl mit Kunststoffring verzinkt

Gewinde-d	Maß h mm	Maß A mm	Schlüsselweite SW mm
M5	5,0	3,5	8,0
M6	6,0	4,5	10,0

Abpackung: 250 Stück



Gewinde	verzinkt
---------	----------

M5	<b>034.18.905</b>
M6	<b>034.18.906</b>