




FRESE HW PER CANALI

HW STRAIGHT BITS

ART. C101

Gamma completa alla pagina 1.07
del nostro Catalogo 14.A
Full range at page 1.07 of our Catalog 14.A



- Fora e contorna
- Versione Z= 2+1 con placchetta HW per forare
- Straight cut
- Z=2+1 also for plunging




S Ø 8	D	B	L	Z	Euro
C101.191.R NEW	19	19	51	2+1	26,20

FRESE HW A TAGLIANTI DIRITTI PER SEDE CERNIERA Z=2

HW HINGE MORTISING BITS Z=2

ART. A104



Ideali per fresate laterali poco profonde per alloggiamento cerniere. Le aperture laterali facilitano lo scarico del truciolo e una migliore performance di utilizzo.
Suitable for routing lateral shallow recesses such as hinge leaves or general large shallow cuts, thanks to the shorter length. Especially made with lateral slots for better chip evacuation.




S Ø 6	D	B	L	Euro
A104.580.R NEW	8	9	37	17,10
A104.600.R NEW	10	9	37	17,10
A104.620.R NEW	12	9	37	17,10
A104.630.R NEW	13	9	37	17,10
A104.640.R NEW	14	9	37	17,10
A104.650.R NEW	15	9	37	17,10
A104.660.R NEW	16	9	37	18,40
A104.670.R NEW	17	9	37	18,40
A104.680.R NEW	18	9	37	18,40
A104.700.R NEW	20	9	37	19,70
A104.710.R NEW	21	9	37	19,70
A104.720.R NEW	22	9	37	21,00
A104.730.R NEW	23	9	37	21,00
A104.740.R NEW	24	9	37	21,00
A104.750.R NEW	25	9	37	21,00
A104.800.R NEW	30	9	37	21,00

FRESE HW A RAGGIO CONVESSO Z=2

HW CORE BOX BITS Z=2

ART. C111

Gamma completa alla pagina 1.09
del nostro Catalogo 14.A
Full range at page 1.09 of our Catalog 14.A




S Ø 8	D	R	B	L	Euro
C111.200.R NEW	20	10	19	47	37,90



FRESE HW CON CUSCINETTO SUPERIORE Z=2

HW FLUSH TRIM BITS WITH UPPER BALL BEARING Z=2

ART. A160 - B160 - C160



- Adatte per rifilare e fresare su qualsiasi tipo di legno e suoi derivati.
- Gamma completa alla pagina 1.19 del nostro Catalogo 14.A

- Suitable for trimming and milling on every type of wood.
- Full range at page 1.19 of our Catalog 14.A



S Ø 6	S Ø 6,4 (1/4")	D	B	L	Euro
A160.125.R	B160.125.R	12,7	13	55	23,70
A160.126.R	B160.126.R	12,7	19	55	24,20



Z050.007.N



Z058.001.N



Z051.005.R

S Ø 8	D	B	L	Euro
C160.161.R	16	32	69	35,70



Z050.018.N



Z058.004.N




Z051.005.R

FRESE HW A RAGGIO CONVESSO CON CUSCINETTO SUPERIORE Z=2

HW CORE BOX BITS WITH UPPER BALL BEARING Z=2

ART. A165 - B165 - C165



- Adatte per intagliare e ottenere scanalature su qualsiasi tipo di legno e suoi derivati.
- Gamma completa alla pagina 1.20 del nostro Catalogo 14.A

- Suitable for cutting round-bottom groove that can be both decorative and functional on every type of wood.
- Full range at page 1.20 of our Catalog 14.A



S Ø 6	S Ø 6,4 (1/4")	S Ø 8	D	R	B	Euro
A165.160.R	B165.160.R	C165.160.R	16	8	11	30,90



Z050.018.N



Z058.004.N



Z051.005.R

S Ø 6	S Ø 6,4 (1/4")	D	R	B	Euro
A165.190.R	B165.190.R	19	9.5	11	31,50



Z050.006.N



Z058.005.N



Z051.005.R

S Ø 8	D	R	B	Euro
C165.190.R	19	9.5	11	31,50



Z050.026.N



Z058.006.N



Z051.005.R